

El interruptor de flotador de bomba SJE Quest® está diseñado para el alto rendimiento y fiabilidad. Activado mecánicamente y de ángulo amplio proporciona control automático de bombas, alarmas y paneles de control en aguas residuales y aplicaciones de agua no potable.

Este interruptor (flotador) de bomba SJE Quest® viene empacado en una bolsa bilingüe (inglés y español) diseñada para ser exhibida fácilmente en tiendas minoristas y mayoristas de Latinoamérica.

ESPECIFICACIONES

- Capacidad eléctrica: 125/250 VAC, 50/60 Hz
- Contactos de acción rápida, activados mecánicamente (sin mercurio)
- Cable: H05 RNF 0.75mm², de 3 conductores
- Proporciona control directo de bombas de hasta 3/4 HP en 250 VAC
- SPDT (doble función de vaciado y llenado)
- Dimensiones del interruptor: 7,7 cm x 13 cm x 4 cm (3 pulgadas x 5 pulgadas x 1,6 pulgadas)
- Rango de bombeo ajustable: 23-91 cm (9-36 pulgadas)
- El diseño patentado de sellado proporciona una excelente protección para mantener la carcasa del interruptor libre de humedad
- Incluye peso de cable de una sola pieza para su montaje

DE PARTE DESCRIPCIÓN

- 1042326 3m (10 ft.) SJE Quest ° SPDT LA (deben ser ordenados en múltiplos de 25 unidades)
- 1042327 7m (23 ft.) SJE Quest ° SPDT LA (deben ser ordenados en múltiplos de 20 unidades)
- 1042328 10m (33 ft.) SJE Quest ° SPDT LA (deben ser ordenados en múltiplos de 15 unidades)

